



**FICHA TÉCNICA
FLUIDO PARA RADIADOR
DOSE ÚNICA
RX-141**

Revisão: 00
Emissão: 07/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Fluido para Radiador - Dose Única

Código: RX 141

Aplicação: É um composto químico concentrado desenvolvido com agentes inibidores de corrosão de alta performance, possui alta condutividade térmica e deve ser aplicado no sistema de arrefecimento do motor. Foi desenvolvido especialmente para motores: gasolina, álcool, flex, diesel e GNV.

Protege todos os metais do sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões e motores estacionários. Prolonga a vida dos motores, oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação. Inibi também o ressecamento das mangueiras. É um produto com excelente condutividade térmica e baixa condutividade elétrica.

2. Modo de Uso:

Antes de utilizar o produto, execute a limpeza completa do sistema de arrefecimento. Se necessário, limpe o sistema com o “**LRX-200 LIMPA RADIADOR RADIBRAS**” conforme as instruções do produto. Após a limpeza, adicione 1 Litro do **RX-141** e complete o restante com água própria para esse fim, não utilizar o produto puro no sistema. Trata sistemas de até 8 litros. Substitua o líquido a cada 12 meses.

3. Precauções de Uso:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de inalação, procure um local arejado. Em caso de contato com os olhos lavar com água. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito e procurar auxílio médico imediatamente levando a embalagem do produto.

4. Composição:

Aditivos inibidores de corrosão, corante, conservante, antiespumante e veículo.



**FICHA TÉCNICA
FLUIDO PARA RADIADOR
DOSE ÚNICA
RX-141**

Revisão: 00
Emissão: 07/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

Ensaio:	Resultado:
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20°C	1,000 – 1,020
pH (1:2)	8.0 – 11.5
Cor	Rosa
Solubilidade em água	Completa
Corrosão - NBR-13705	Cumpe a norma

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em 1L, 5L, 20L, 50L e 200L.

7. Descarte:

O descarte do Fluido na natureza pode causar contaminação por substancias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Válido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Agda Regina
Garantia da Qualidade

Aprovado por: Fernanda Carmona
Técnico Químico - CRQ 04368439 - IV
Região SP