



**FICHA TÉCNICA
ELETRONIC CONCENTRADO
RX-2030**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alcício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Eletronic Concentrado

Código: RX 2030

Aplicação: Produto concentrado, especialmente desenvolvido para sistema de arrefecimento que equipa os caminhões, ônibus, e equipamentos agrícolas em geral. O produto ajuda a evitar a corrosão das partes metálicas, principalmente o ferro e o alumínio. Lubrifica as mangueiras e evita a formação de espuma no sistema, protege contra congelamento e previne o superaquecimento.

2. Modo de Uso:

Drene todo o sistema e se necessário. Diluir 50% do produto em 50% de água (própria para esse fim), ou de acordo com o manual de instruções do fabricante do veículo.

Troca no sistema de arrefecimento: 1 ano.

3. Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em contato com os olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

4. Composição:

Monoetilenoglicol, aditivos anticorrosivos, inibidores de corrosão, antiespumante, água e corante.



**FICHA TÉCNICA
ELETRONIC CONCENTRADO
RX-2030**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20°C (g/ml)	1.030– 1.080
pH (1:2 v/v)	7.5 – 11.5
Reserva Alcalina	Mín. 10 ml
Ponto de Ebulição	Mínimo 100°C
Ponto de congelamento (50%)	-15°C
Ponto de congelamento (40%)	-12°C

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em bombonas de 20L, 50L e 200L.

7. Descarte:

Descarte do aditivo na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Válido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Agda Regina Garantia da Qualidade	Aprovado por: Fernanda Carmona Técnico Químico - CRQ 04368439-IV Região SP
---	--