



**FICHA TÉCNICA
ELETRONIC – PRONTO USO
RX-2035**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alcício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Eletronic – Pronto Uso

Código: RX 2035

Aplicação: É um produto pronto uso especialmente desenvolvido para sistema de arrefecimento que equipa caminhões, ônibus e equipamento agrícola em geral. O produto ajuda a evitar a corrosão das partes metálicas, principalmente o ferro e alumínio. Lubrifica as mangueiras e evita a formação de espuma no sistema, protege contra congelamento e previne superaquecimento.

2. Modo de Uso:

Coloque o produto no reservatório, para um sistema cuja a capacidade é de 5 litros, colocar 5 litros do produto. Preencher todo o sistema com o produto puro sem adicionar água. Efetue a substituição do produto no sistema a cada 1 ano.

Nota: Não diluir o produto.

3. Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em contato com os olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

4. Composição:

Monoetilenoglicol, inibidores de corrosão, antiespumante, água e corante.



**FICHA TÉCNICA
ELETRONIC – PRONTO USO
RX-2035**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20°C (g/ml)	1.010 – 1.050
pH (tal qual)	7.5 – 10.5
Ponto de congelamento	-13°C

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em bombonas de 5L, 20L, 50L e 200L.

7. Descarte:

Descarte Aditivo na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Válido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Agda Regina
Garantia da Qualidade

Aprovado por: Fernanda Carmona
Técnico Químico - CRQ 04368439-IV
Região SP