



**FICHA TÉCNICA
FLUIDO PARA RADIADOR
ORGANIC PLUS CONCENTRADO
RX-230**

Revisão: 00
Emissão: 09/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV ALICIO DE CARVALHO, 414 – JUNDIAPEBA – MOGI DAS CRUZES/SP
SAC-RAD: 11 2312-6944
E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Fluido para Radiador Organic Plus

Código: RX 230

Aplicação: É um composto químico concentrado desenvolvido com agentes inibidores de corrosão de alta performance, possui alta condutividade térmica e deve ser aplicado no sistema de arrefecimento do motor. Foi desenvolvido especialmente para motores: gasolina, álcool, flex, diesel e GNV.

Protege todos os metais do sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões e motores estacionários. Prolonga a vida dos motores, oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação. Inibe também, o ressecamento das mangueiras. É um produto com excelente condutividade térmica e baixa condutividade elétrica.

2. Modo de Uso:

Antes de utilizar o produto, execute a limpeza completa do sistema de arrefecimento. Após a limpeza, drene todo o líquido do sistema. Logo após, adicionar **Organic Plus RX-230** na proporção de 40% do produto e 60% de água desmineralizada ou própria para este fim. Não misture esse produto com outros aditivos e não utilizar puro no sistema. Trocar a cada 2 anos.

Esse produto não oferece proteção contra congelamento.

3. Precauções de Uso:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de inalação, procure um local arejado. Em caso de contato com os olhos lavar com água. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito e procurar auxílio médico imediatamente levando a embalagem do produto.

4. Composição:

Aditivos inibidores de corrosão, corante, conservante, antiespumante e veículo.

5. Qualidade:

CÓPIA NÃO-CONTROLADA



**FICHA TÉCNICA
FLUIDO PARA RADIADOR
ORGANIC PLUS CONCENTRADO
RX-230**

Revisão: 00
Emissão: 09/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

Ensaio:	Resultado
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20°C	1,000 – 1,015
pH (1:2)	8.0 – 11.5
Solubilidade em água	Completa
Corrosão - NBR-13705	Cumprir a norma

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em 1L/5L/20/50L/200L.

7. Descarte:

O descarte do Fluido na natureza pode causar contaminação por substancias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Válido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Agda Regina
Garantia da Qualidade

Aprovado por: Samantha Ferreira
Técnica

REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	DATA
00	Emissão inicial do documento	09/01/2026