



**FICHA TÉCNICA
ADITIVO FLEX
RX-600**

Revisão: 00
Emissão: 07/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/1

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alcício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: FLEX

Código: RX 600

Aplicação: Produto desenvolvido para manter limpo os injetores e as válvulas, melhorando a queima e, assim, reduzindo as emissões ambientais e consumo de combustível estendendo os intervalos de manutenção. Possui inibidores de corrosão que ajudam na proteção dos componentes metálicos do sistema de combustível.

2. Modo de Uso:

Adicione o conteúdo do frasco 200ml ao tanque de combustível, independente da mistura álcool ou gasolina. Trata de 20 a 50 litros de combustível.

As condições de luz solar e umidade prejudicam a durabilidade dos produtos, a luz solar não deve incidir diretamente sobre os produtos estocados, pois pode causar alterações indesejáveis.

3. Precauções:

Produto Inflamável. Manter o produto distante de fontes de calor, faíscas ou chamas. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minuto. Se ingerido não induza ao vomito, procure auxílio médico. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos

Siga as instruções do fabricante do veículo.

"CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS".

" SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEICULO".

4. Composição:

Aditivos antioxidantes, dispersante, hidrocarbonetos e corante.



**FICHA TÉCNICA
ADITIVO FLEX
RX-600**

Revisão: 00
Emissão: 07/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/1

5. Qualidade:

Ensaios:	Resultados
Aspecto Visual	Líquido Límpido
pH	Não disponível
Densidade 20°C g/ml	0.750 - 0.820
Cor – Visual	Amarelo

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em embalagem de 200ML.

7. Validade:

24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

8. Descarte:

O descarte do produto na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

Elaborado por: Agda Regina
Garantia da Qualidade

Aprovado por: Fernanda Carmona
Técnico Químico - CRQ 04368439-IV
Região SP