



**FICHA TÉCNICA
SUPER CLEAN – FUEL SYSTEM
RX-605**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alcício de Carvalho, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: SUPER CLEAN – Fuel System

Código: RX 605

Aplicação: Produto para Combustível Gasolina/Etanol e GNV, utilizado no tanque do veículo para limpar o sistema de alimentação, injetores, válvulas de admissão e câmara de combustão do motor, removendo as emissões ambientais e o consumo de combustível, estendendo intervalos de manutenção, melhorando o desempenho das partidas e ignição. Possui inibidores de corrosão que ajudam na proteção dos componentes metálicos do sistema.

Indicação: Falhas na alimentação de combustíveis (ocasionadas por carbonização e incrustações).

2. Modo de Uso:

Adicione o conteúdo da Lata (500ml) ao tanque de combustível para até 60 litros de gasolina e suas misturas.

As condições de luz solar e umidade prejudicam a durabilidade dos produtos, a luz solar não deve incidir diretamente sobre os produtos estocados, pois pode causar alterações indesejáveis.

3. Precauções:

Produto inflamável. Manter o produto distante de fontes de calor, faíscas ou chamas. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos. Se ingerido, não induza ao vômito, procure auxílio médico imediatamente.

"CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS".

" SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEICULO".

4. Composição:

Dispersantes, antioxidantes, destilados Alifáticos e Aromáticos de petróleo.

CÓPIA NÃO-CONTROLADA



**FICHA TÉCNICA
SUPER CLEAN – FUEL SYSTEM
RX-605**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

Ensaio:	Resultados
Aspecto Visual	Líquido Límpido
pH	Não disponível
Densidade 20°C g/ml	0.800 - 0.820
Cor – Visual	Vermelho

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em embalagem de Lata de 500ML.

7. Validade:

24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

8. Descarte:

O descarte do produto na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

Não reaproveitar a embalagem, que é reciclável. Encaminhe a um posto de coleta.

Elaborado por: Agda Regina	Aprovado por: Fernanda Carmona
Garantia da Qualidade	Técnico Químico - CRQ 04368439-IV Região SP