



**FICHA TÉCNICA
OLEO TREATMENT**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: HMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Alcício de Carvalhi, 414 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: No Smoke

Código: RX-810

Aplicação: É um lubrificante multiviscoso para motores. Adicionar no sistema de lubrificação em veículos leves nacionais ou importados com motores movidos a gasolina, flex e diesel. Indicado para uso em motores que apresentam nível de ruído elevado provocado pelo desgaste, exalando fumaça densa pelo escapamento.

Tem alta aditivização que protege o motor contra o desgaste e corrosão, maior proteção das partes móveis do motor durante a partida a frio, pois forma uma película protetora, reduz a emissão de gases poluentes, aumenta a vida útil do motor e reduz o consumo de combustível.

2. Modo de Uso:

Aquecer o motor do veículo, adicionar todo o conteúdo do frasco, na proporção de 1 frasco de produto para o mínimo 3 e no máximo 6 litros de óleo lubrificante.

Siga as recomendações do fabricante do veículo e ou equipamento.

3. Precauções de Uso:

Não ingerir. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar de imediato o Centro de Informação Assistência Toxicológica (CIAT): 0800 722 6001 ou serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância por 15 minutos. Não reutilizar a embalagem, mesmo vazia.

4. Composição:

Óleos minerais derivados de petróleo e aditivos.



**FICHA TÉCNICA
OLEO TREATMENT**

Revisão: 00
Emissão: 05/01/2026
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

Ensaio:	Valores
Aspecto Visual	Líquido viscoso
Densidade a 20°C	887 kg/m ³
pH	N/A
Odor	Petróleo Leve
Cor	Âmbar

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em frasco plástico de 500ml.

7. Descarte:

Não descarte o produto na natureza, pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo. Somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Válido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.